

CAPICORDA PREISOLATI AD OCCHIELLO


Isolamento in PVC, sezione cavo 0,5 - 1,5 mm²

Codice Standard	Codice Extra	A mm	B mm	Colore	Conf.
CP01-320-S	CP01-320-E	3,2	5,5	rosso	100
CP01-370-S	CP01-370-E	3,7	6,6	rosso	100
CP01-430-S	CP01-430-E	4,3	6,0	rosso	100
CP01-530-S	CP01-530-E	5,3	8,0	rosso	100
CP01-640-S	CP01-640-E	6,4	11,6	rosso	100
CP01-840-S	CP01-840-E	8,4	12,0	rosso	100



Sezione cavo 1,5 - 2,5 mm²

Codice Standard	Codice Extra	A mm	B mm	Colore	Conf.
CP02-320-S	CP02-320-E	3,2	5,5	blu	100
CP02-370-S	CP02-370-E	3,7	6,7	blu	100
CP02-430-S	CP02-430-E	4,3	8,0	blu	100
CP02-530-S	CP02-530-E	5,3	9,5	blu	100
CP02-640-S	CP02-640-E	6,4	10,5	blu	100
CP02-840-S	CP02-840-E	8,4	12,0	blu	100



Versione Standard



Versione Extra:
Doppia camicia in rame

Sezione cavo 2,5 - 6,0 mm²

Codice Standard	Codice Extra	A mm	B mm	Colore	Conf.
CP03-430-S	CP03-430-E	4,3	9,5	giallo	100
CP03-530-S	CP03-530-E	5,3	9,5	giallo	100
CP03-640-S	CP03-640-E	6,4	11,0	giallo	100
CP03-840-S	CP03-840-E	8,4	14,0	giallo	100
CP03-105-S	CP03-105-E	10,0	15,0	giallo	100



UL-E100455



CSA 093995

CAPICORDA PREISOLATI A FORCELLA

Isolamento in PVC, sezione cavo 0,5 - 1,5 mm²

Codice Standard	Codice Extra	A mm	B mm	Colore	Conf.
CP04-320-S	CP04-320-E	3,2	5,7	rosso	100
CP04-370-S	CP04-370-E	3,7	5,7	rosso	100
CP04-371-S	CP04-371-E	3,7	6,4	rosso	100
CP04-430-S	CP04-430-E	4,3	6,4	rosso	100
CP04-431-S	CP04-431-E	4,3	7,2	rosso	100
CP04-530-S	CP04-530-E	5,3	8,5	rosso	100
CP04-640-S	CP04-640-E	6,4	11,0	rosso	100




Sezione cavo 1,5 - 2,5 mm²

Codice standard	Codice Extra	A mm	B mm	Colore	Conf.
CP05-320-S	CP05-320-E	3,2	6,0	blu	100
CP05-370-S	CP05-370-E	3,7	6,0	blu	100
CP05-371-S	CP05-371-E	3,7	6,4	blu	100
CP05-430-S	CP05-430-E	4,3	6,4	blu	100
CP05-431-S	CP05-431-E	4,3	7,2	blu	100
CP05-530-S	CP05-530-E	5,3	8,5	blu	100
CP05-640-S	CP05-640-E	6,4	11,0	blu	100



Sezione cavo 2,5 - 6,0 mm²

Codice standard	Codice Extra	A mm	B mm	Colore	Conf.
CP06-430-S	CP06-430-E	4,3	7,1	giallo	100
CP06-530-S	CP06-530-E	5,3	9,5	giallo	100
CP06-640-S	CP06-640-E	6,4	12,0	giallo	100



Versione Standard

Versione Extra:
Doppia camicia in rame

INNESTI FEMMINA

Isolamento in PVC, sezione cavo 0,5 - 1,5 mm²

Codice standard	Codice Extra	Larg. mm	Spess. mm	Colore	Conf.
CP10-280-S	CP10-280-E	2,8	0,5	rosso	100
CP10-281-S	CP10-281-E	2,8	0,8	rosso	100
CP10-480-S	CP10-480-E	4,8	0,5	rosso	100
CP10-481-S	CP10-481-E	4,8	0,8	rosso	100
CP10-630-S	CP10-630-E	6,3	0,8	rosso	100
CP10-770-S	CP10-770-E	7,7	0,8	rosso	100



UL-E100455



CSA 093995

Sezione cavo 1,5 - 2,5 mm²

Codice standard	Codice Extra	Larg. mm	Spess. mm	Colore	Conf.
CP11-480-S	CP11-480-E	4,8	0,5	blu	100
CP11-481-S	CP11-481-E	4,8	0,8	blu	100
CP11-630-S	CP11-630-E	6,3	0,8	blu	100
CP11-770-S	CP11-770-E	7,7	0,8	blu	100



Sezione cavo 2,5 - 6,0 mm²

Codice standard	Codice Extra	Larg. mm	Spess. mm	Colore	Conf.
CP12-630-S	CP12-630-E	6,3	0,8	giallo	100
CP12-950-S	CP12-950-E	9,5	1,2	giallo	100