

MORSETTIERE DI RIPARTIZIONE UNIVERSALI 50A

Supporto isolante	Coperchio in policarbonato Base in poliammde azzurra
Viti di serraggio	Acciaio zincocromato
Temperatura max di esercizio	+ 85°C
Resistenza fino a	+130°C
Conforme alle norme	EN60998-1:1993+A1/2001 EN 60998-2-1:1993



Codice						Barra		Dimensioni			Conf
	I_{pk} kA	I_{cc} kA	I_{cw} kA	U_{imp} kV	Poli N°	Fori N°	\varnothing (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	pz Scatola/imballo
BK07-070	12	6	1.9	8	1	7	5.3	59	34	19	1/10
BK07-110	12	6	1.9	8	1	11	5.3	88	34	19	1/10
BK07-150	12	6	1.9	8	1	15	5.3	114	34	19	1/10

MORSETTIERE DI DISTRIBUZIONE 100A - 125A

Supporto isolante	Coperchio in policarbonato Base in poliammde azzurra
Viti di serraggio	Acciaio zincocromato
Temperatura max di esercizio	+ 85°C
Resistenza fino a	+130°C
Conforme alle norme	EN60998-1:1993+A1/2001 EN 60998-2-1:1993



Codice						Barra		Dimensioni			Conf
	I_{pk} kA	I_{cc} kA	I_{cw} kA	U_{imp} kV	Poli N°	Fori N°	\varnothing (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	pz Scatola/imballo
BK08-270 (100 A)	20	10	3.1	8	2	7	5.3	68	47	45	4/80
BK08-470 (100 A)	20	10	3.1	8	4	7	5.3	72	98	45	2/40
BK08-211 (125 A)	22	11	4.3	8	2	11	5.3	105	47	45	2/40
BK08-411 (125 A)	22	11	4.3	8	4	11	5.3	109	98	45	1/20
BK08-215 (125 A)	22	11	4.3	8	2	15	5.3	134	47	45	2/40
BK08-415 (125 A)	22	11	4.3	8	4	15	5.3	138	98	45	1/20