

WKK: distributore di pressacavi e accessori

Il principale scopo dei pressacavi è quello di garantire un ingresso in sicurezza del cavo. Per questo motivo WKK estende la propria offerta con pressacavi ed accessori. La nostra gamma di prodotti include: pressacavi in poliammide e ottone, controdadi e tappi. Ovviamente i pressacavi, i controdadi e tappi sono disponibili in differenti misure (passo metrico e PG) e colori.



PRESSACAVI

Pressacavi in poliammide, passo metrico

Materiale : Poliammide PA6, guarnizione interna in NBR
 Filettatura : Metrica
 Temperatura operativa : Da -40 °C a +100 °C
 Grado di protezione : IP 68
 Certificazioni : RoHS CE
 Colori : Grigio chiaro (RAL 7035) e nero (RAL 9005)
 Colori speciali : Grigio scuro (RAL 7001) e altri disponibili su richiesta



Codice	Filettatura di raccordo	Area di serraggio (mm)	Lunghezza filettatura (mm)	Confezione (pezzi)
M12	M12 x 1,5	3,0 - 6,5	8,0	100
M16	M16 x 1,5	4,0 - 8,0	8,0	100
M20	M20 x 1,5	6,0 - 12,0	9,0	100
M25	M25 x 1,5	13,0 - 18,0	11,0	100
M32	M32 x 1,5	18,0 - 25,0	11,0	100
M40	M40 x 1,5	22,0 - 32,0	14,0	20
M50	M50 x 1,5	32,0 - 38,0	14,0	20
M63	M63 x 1,5	37,0 - 44,0	14,0	10

Controdadi in poliammide, passo metrico

Codice	Filettatura di raccordo	Altezza (mm)	Confezione (pezzi)
M12	M12 x 1,5	5,0	100
M16	M16 x 1,5	5,0	100
M20	M20 x 1,5	6,0	100
M25	M25 x 1,5	6,0	100
M32	M32 x 1,5	7,0	100
M40	M40 x 1,5	7,0	20
M50	M50 x 1,5	8,0	20
M63	M63 x 1,5	8,0	10

Pressacavi in poliammide, passo PG

Materiale : Poliammide PA6, guarnizione interna in NBR
 Filettatura : PG
 Temperatura operativa : Da -40 °C a +100 °C
 Grado di protezione : IP 68
 Certificazioni : RoHS CE
 Colori : Grigio chiaro (RAL 7035) e nero (RAL 9005)
 Colori speciali : Grigio scuro (RAL 7001) e altri disponibili su richiesta



Codice	Filettatura di raccordo	Area di serraggio (mm)	Lunghezza filettatura (mm)	Confezione (pezzi)
PG 7	PG7	3,0 - 6,5	8,0	100
PG 9	PG9	4,0 - 8,0	8,0	100
PG 11	PG11	5,0 - 10,0	8,0	100
PG 13,5	PG13,5	6,0 - 12,0	9,0	100
PG 16	PG16	10,0 - 14,0	10,0	100
PG 21	PG21	13,0 - 18,0	11,0	100
PG 29	PG29	18,0 - 25,0	11,0	50
PG 36	PG36	22,0 - 32,0	13,0	20
PG 42	PG42	32,0 - 38,0	13,0	20
PG 48	PG48	37,0 - 44,0	14,0	5

Controdadi in poliammide, passo PG

Codice	Filettatura di raccordo	Altezza (mm)	Confezione (pezzi)
PG 7	PG7	5,0	100
PG 9	PG9	6,0	100
PG 11	PG11	6,0	100
PG 13,5	PG13,5	6,0	100
PG 16	PG16	6,0	100
PG 21	PG21	7,0	100
PG 29	PG29	7,0	50
PG 36	PG36	8,0	20
PG 42	PG42	8,0	20
PG 48	PG48	8,0	5

Pressacavi in ottone, passo metrico

Materiale : Ottone nichelato, guarnizione in NBR
 Filettatura : Metrica
 Temperatura operativa : Da -40 °C a +100 °C
 Grado di protezione : IP 68 - 5 bar



Codice	Filettatura di raccordo	Area di serraggio (mm)	Lunghezza filettatura (mm)	Confezione (pezzi)
M12 B	M12 x 1,5	3,0 - 6,5	5,0	50
M16 B	M16 x 1,5	4,5 - 10,0	5,0	50
M20 B	M20 x 1,5	7,0 - 13,0	6,0	50
M25 B	M25 x 1,5	9,0 - 17,0	7,0	25
M32 B	M32 x 1,5	11,0 - 21,0	8,0	25
M40 B	M40 x 1,5	19,0 - 28,0	8,0	10
M50 B	M50 x 1,5	27,0 - 35,0	9,0	5
M63 B	M63 x 1,5	34,0 - 48,0	10,0	5

Pressacavi in ottone, passo PG

Materiale : Ottone nichelato, guarnizione in NBR
 Filettatura : PG
 Temperatura operativa : Da -40 °C a +100 °C
 Grado di protezione : IP 68 - 5 bar



Codice	Filettatura di raccordo	Area di serraggio (mm)	Lunghezza filettatura (mm)	Confezione (pezzi)
PG 7 B	PG7	3,0 - 6,5	5,0	50
PG 9 B	PG9	4,0 - 8,0	6,0	50
PG 11 B	PG11	5,0 - 10,0	6,0	50
PG 13,5 B	PG13,5	6,0 - 12,0	6,5	50
PG 16 B	PG16	10,0 - 14,0	6,5	50
PG 21 B	PG21	13,0 - 18,0	7,0	25
PG 29 B	PG29	18,0 - 25,0	8,0	25
PG 36 B	PG36	22,0 - 32,0	9,0	10
PG 42 B	PG42	30,0 - 38,0	10,0	5
PG 48 B	PG48	34,0 - 44,0	10,0	5

Controdadi in ottone, passo metrico

Materiale : Ottone nichelato
 Filettatura : Metrica



Codice	Filettatura di raccordo	Altezza (mm)	Confezione (pezzi)
M12 B	M12 x 1,5	2,8	100
M16 B	M16 x 1,5	2,8	100
M20 B	M20 x 1,5	3,0	100
M25 B	M25 x 1,5	3,5	100
M32 B	M32 x 1,5	4,0	50
M40 B	M40 x 1,5	5,0	50
M50 B	M50 x 1,5	5,0	25
M63 B	M63 x 1,5	6,0	25

Controdadi in ottone, passo PG

Materiale : Ottone nichelato
 Filettatura : PG



Codice	Filettatura di raccordo	Altezza (mm)	Confezione (pezzi)
PG 7 B	PG7	2,8	100
PG 9 B	PG9	2,8	100
PG 11 B	PG11	3,0	100
PG 13,5 B	PG13,5	3,0	100
PG 16 B	PG16	3,0	100
PG 21 B	PG21	3,5	100
PG 29 B	PG29	4,0	50
PG 36 B	PG36	5,0	50
PG 42 B	PG42	5,0	25
PG 48 B	PG48	5,5	25